

GE 5

Lijadora de paredes y techos Jirafa

N.º pedido 534646

GTIN 4030293284869



- + Máquina muy manejable, y liviana con un confort de manejo óptimo. Permite trabajar sin cansancio y de modo ergonómico
- + Guiado ligero: mediante balance óptimo entre motor y cabezal rectificador
- + Transmisión segura de la fuerza y alta flexibilidad gracias a un eje motriz flexible. «Técnica de FLEX» comprobada de hace décadas. Mediante este principio de construcción, el cabezal de la jirafa se reduce a un mínimo. Esto facilita el manejo.
- + Sistema electrónico: con régimen constante, arranque suave, protección contra sobrecarga y preselección de revoluciones mediante rueda de ajuste
- + La eficaz aspiración entre la corona de cepillos y el disco abrasivo, así como mediante el sistema de aspiración, evita la rápida obturación del material de lijado y permite trabajar sin polvo
- + Posibilidad de conexión para aspiradoras de seguridad FLEX con el sistema de clip FLEX en el tubo guía
- + Manipuleo sencillo, gracias a un tubo guía de forma ergonómica de aluminio. Puede montarse una empuñadura adicional (accesorio) como opción
- + Interruptor de encendido y apagado resguardado del polvo
- + Muy flexible, gracias a una prolongación opcional (accesorio) de 500 mm para ambientes de gran altura, que puede montarse sin el uso de herramientas
- + Gracias al amplio surtido de abrasivos, perfecta para lijado de placas de cartón-yeso y placas de poliestireno con aislante térmico, y para la preparación de superficies para laca o de trabajos de pulido
- + El trabajo en superficies grandes y alturas de hasta 3,40 m se posibilita mediante el uso del GM 340
- + Mediante la nueva bolsa de transporte puede transportarse la máquina y sus accesorios sin esfuerzos. No es necesario montar la Jirafa. Puede comenzarse inmediatamente con la tarea
- + El cabezal lijador con rodamiento cardánico, causa una alta flexibilidad y una adaptación óptima durante el lijado en paredes y cielo rasos.



Datos técnicos

Consumo de potencia	500 W
Suministro de potencia	270 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco abrasivo	225 mm
Revoluciones en vacío	1100 - 1650 rpm
Ángulo de inclinación cabezal	100°
Alojamiento de herramienta lijadora de paredes y techos	Fijar con velcro
Longitud del cable	5,0 m
Longitud	1520 mm
Peso	3,9 kg

Equipamiento básico

- 1 Disco abrasivo con fijación por ganchos Ø 225, redondo (399418)
- 1 Anillo para montaje rápido rojo (406023)

VCE 26 L MC

Aspiradora de seguridad con limpieza de filtros manual, 25 l, clase L

N.º pedido 405426

GTIN 4030293171664

- + Aspiradora manual y compacta, fácil de manejar y transportar
- + La turbina de alto rendimiento aporta un elevado rendimiento de aspiración y una elevada presión negativa. En consecuencia, se obtiene un excelente resultado de aspiración
- + El elemento filtrante se libera del polvo en él depositado mediante el accionamiento de la limpieza manual de filtro a través de un golpe de aire orientado
- + Control de nivel de llenado sin perturbaciones durante la aspiración de líquidos, gracias a una válvula flotante
- + Con toma de corriente adecuado al equipo y automatico de arranque y parada instalado
- + El retardo en el arranque suave la generación de puntas de tensión, mientras que el retraso en el paro (5 segundos de marcha residual), vacía los restos de polvo de la manguera de aspiración
- + Regulación de la fuerza de aspiración, la fuerza de aspiración adaptada a la herramienta mediante una regulación continua
- + Con compartimiento para accesorios, para las toberas y los tubos de aspiración en su parte posterior
- + Equipado con ruedas grandes y dos ruedas pequeñas de dirección pívotables
- + Apropiado para exigencias mayores conforme a la norma EN 60335-2-69 en caso de uso profesional. Óptimo para tareas de limpieza en oficinas, almacenes, talleres y vehículos. En caso de su uso para la aspiración, su aplicación se centra en herramientas eléctricas menores, como, p. ej. lijadoras oscilantes, delta o excéntricas; sierras de calar..., herramientas que generan cantidades de polvo pequeñas
- + Equipado con una bolsa filtro de vellón resistente al rasgado para un llenado óptimo. Los polvos aspirados pueden eliminarse en forma óptima
- + Aspirador de seguridad clase L, adecuado para polvos con valores AGW > 1 mg/m³



Datos técnicos

Consumo de potencia	1200 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Caudal volumétrico aspiradora	3600 l/min
Presión negativa máx.	21000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm ²
Volumen del recipiente	25 L
Nivel de llenado líquido	16 L
Regulación de la potencia de aspiración	mecánico
Longitud del tubo flexible	3,5
Número de motores de aspiración	1 unidad
Longitud del cable	7,5 m
Dimensiones LxAnxAl	475 x 377 x 526 mm
Peso	8,4 kg

Equipamiento básico

- 1 Manguera de aspiración (385484)
- 1 Elemento filtrante (385085)
- 2 Tubo de prolongación
- 1 Tobera combi para suelo (385565)
- 1 Cepillo redondo (385646)
- 1 Tobera ranurada. (385530)
- 1 Tobera acolchada (385549)
- 1 Bolsa de filtro de vellón (502235)
- 1 Soporte para tubo de aspiración (410993)
- 1 Gancho para cable (410705)
- 1 Cinta de amarre flexible para manguera (411108)
- 1 Caja para accesorios con cincha (411124)
- 1 Adaptador (385506)